



Technische Daten Ledvance LED  
Downlight Alu DN200 35W 2975lm  
100D - 830 Warmweiß | 215mm - IP44

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

Artikelnummer	233342
EAN	4058075091559
Marke	Ledvance
Herstellername	DL ALU DN200 35W/3000K WT IP44 LEDV
Beleuchtungsdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000

## Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x42
Watt	35
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	830 Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	3000 Warmweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe

Inkl. Treiber	Ja
Abstrahlwinkel (Grad)	100
Lichtstrom (Lumen)	2975
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	85
Leistungsfaktor	>0.90
Installationstiefe(mm)	120
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 28 - für Flure und Lagerräume
Optikabdeckung	PMMA (Polymethylmethacrylat)
Draußen nutzbar	Nein
Produkttyp	LED Downlight

## Informationen zur Leuchte

---

Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	200
IP-Schutzklasse	IP44 - spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Leuchtenverbindung	PI [2-polige Steckverbindung]
Produktserie	DOWNLIGHT ALU

## Maße

---

Höhe (mm)	61
Durchmesser (mm)	215

## Sensorinformationen

---

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour