



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Endura Weiß 10W 800lm 100D - 830 Warmweiß | IP65 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                     | 243550                       |
| EAN                               | 4058075239616                |
| Marke                             | Ledvance                     |
| Herstellername                    | ENDURA FLOOD 10W 830 WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre                      |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 10                          |
| Ersetzt (Watt)               | 10                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 800                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 80                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 120                         |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Leistungsfaktor | >0.90           |
| Produkttyp      | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                          |
| Produktserie       | Endura                        |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 122 |
| Breite (mm) | 108 |
| Höhe (mm)   | 33  |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour