



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Comfort Gen 2 33W 4320lm - 830  
Warmweiß | 60x60cm - UGR <22 -  
Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 256432                                 |
| EAN                                     | 4099854513374                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | PANEL COMFORT 600 ZIGBEE GEN 2 33W 830 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                 |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18                        |
| Watt                         | 33                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit ZigBee dimmbar          |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4320                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 131                         |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| IP-Schutzklasse | IP40/IP20         |
| Prallschutz     | IK02 - 0.20 Joule |
| Leistungsfaktor | >0.95             |
| Produkttyp      | LED Panels        |

## Informationen zur Leuchte

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 - für allgemeine Bereiche |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Optional: Notbeleuchtung       |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 32      |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle** Angebote
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache** Retour