



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Ledvance LED Feuchtraumleuchte  
Feuchtigkeitsdicht Value 40W 4800lm -  
840 Kaltweiß | 120cm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 257427                                  |
| EAN                                     | 8719157069144                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | Multipack 4x DP VAL 1200 40W/4000K IP65 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36                        |
| Watt                         | 40                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4800                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                         |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Leistungsfaktor    | >0.90                      |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                         |
| Länge              | 120cm                      |
| Produkttyp         | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme          |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Value                         |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1208 |
| Breite (mm) | 83   |
| Höhe (mm)   | 70   |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour